



Boletim Técnico

E13.076 Hidro Termocolante Foil Especial

Descritivo Técnico: O Hidro Termocolante Foil Especial é um produto a base de água, desenvolvido para aplicação de papel laminado foil sobre superfícies de difícil aderência.

Procedimentos: O produto é pronto para uso e indicado para permitir a adesão de papel laminado foil sobre superfícies que necessitem de uma maior resistência.

Preparo: Como informado a tinta é pronta para uso, entretanto, pode-se diluir com água em uma proporção máxima de 10%.

APLICAÇÃO: O produto deverá ser aplicado com matrizes confeccionadas com emulsão resistente à água, com abertura de fios variáveis entre 44 a 55 fios/cm. Aumentando-se o número de repiques haverá uma maior deposição do cola o que pode permitir uma maior adesão do laminado no substrato.

SECAGEM e CURA: O produto tem secagem ao ar para manuseio entre 10 a 15 minutos, que pode ser acelerada com utilização de temperatura aplicada diretamente (máximo 80 ° C). Após seco, aplicar o laminado foil na área impressa e submeter à prensagem com temperatura variável de 160 ° C a 180 ° C, durante 12 a 15 segundos. Retirar a peça da prensa, aguardar resfriamento e remover a película aplicada do foil lentamente.

VALIDADE: Validade 01 ano.

ARMAZENAMENTO: Manter a embalagem fechada, mesmo durante o uso. Armazenar em ambientes protegidos da luz e com temperatura ambiente de 25 ° C.

EMBALAGENS: Disponível em embalagens de 01 Kg, 04 Kg, e 20 Kg.