



Boletim Técnico

**Pasta para Corrosão MV ref. 4210**

**Pasta para Corrosão AV ref. 4211**

**Descritivo Técnico:** São pastas que servem de veículo para a adição dos materiais oxidantes. A pasta em si não tem nenhum poder oxidante, para que ocorra este processo é necessária a adição do produto “corrosivo” utilizado pelo cliente. Os mais comuns são: peróxidos de hidrogênio, soluções com cloro, produtos para rongeant, permanganato de potássio e bissulfitos.

**Tonalidades:** O produto é fornecido incolor e não pode ser pigmentado, pois é removido completamente durante o processo de lavagem.

**Embalagens:** Disponível em barricas de 05, 20 e 45 kg.

**Aplicação e diluição:** O produto é fornecido em duas opções de viscosidade, uma mais alta para estampas mais detalhadas e outra mais líquida para impressões chapadas. O material “corrosivo” deverá ser adicionado diretamente na pasta e misturado até completa dissolução do mesmo. Caso haja necessidade de diluição a mesma pode ser feita com água, sendo que o limite de diluição deverá ser determinado pelo cliente conforme a tela utilizada. A aplicação deverá ser feita com telas de 11 a 44 fios/cm, dependendo do produto “corrosivo” utilizado e do efeito desejado.

**Desempenho:** O produto foi desenvolvido para proporcionar facilidade no preparo, aplicação e estocagem. Sendo que diferentemente dos produtos vendidos no mercado a pasta não perde viscosidade mesmo que estocada com o produto “corrosivo” já adicionado na mesma.

**Manuseio, secagem e cura:** Após aplicação a secagem pode variar de acordo com o material “corrosivo” utilizado, lembrando que as peças em geral são lavadas após esta secagem o produto é solúvel em água e sai com extrema facilidade.

**Características do produto:** Produto desenvolvido com o emprego de água, aditivos e biocidas, todos os produtos são de alta performance.

**Estocagem:** O produto tem garantia de 02 anos, desde que seja acondicionado em local apropriado, isento de umidade e sem grandes variações de temperatura observando-se a integridade do envase

**Informações adicionais:** Conheça nossa linha de produtos: Tinta Algodão, Algodão Top, Hidro Top, Mix Hidro e produtos auxiliares. FISPQ e maiores informações através de contato@i9tintas.com.br.

Produto de uso profissional, cujo desempenho depende de condições externas alheias aos nossos controles, como conhecimentos técnicos e práticos dos profissionais e condições de trabalho, desta forma, os testes prévios são recomendados.