



Boletim Técnico Flushing BIO JET (Linha Eco)

Descritivo Técnico: Flushing BIO JET é indicado principalmente quando utilizadas tintas da linha eco-solventes. Deve ser utilizado para limpeza periódica das cabeças de impressão, cap station, tubulações e peças metálicas dos equipamentos onde os mesmos tiveram contato com as tintas digitais. O produto não é diluente para tintas e deverá ser utilizado somente para a finalidade indicada.

Equipamentos indicados:

- Roland®
- Mimaki®
- Mutoh®
- DG4®

* poder ser utilizado em equipamentos com cabeças EPSON® DX3, DX4 e DX5 ou KONICA® 512M e 256M.

Características Principais:

- Solvente com baixíssimo odor com características que não agridem o meio ambiente
- Secagem equilibrada não ocasionando nenhum tipo de ressecamento

Propriedades: Solvente livre de Hidrocarbonetos e Ciclohexanona. Contém em sua formulação matérias primas vindas de fontes renováveis. Produzido com um rigoroso processo produtivo. Filtrado utilizando-se um processo nanotecnológico que garante um produto livre de qualquer impureza.

Armazenagem: Deve ser estocados longe do sol ou fontes emissoras de calor. A temperatura no local de armazenagem deve estar entre 10 e 30°C, observada estas recomendações o produto poderá ser utilizado em até 12 meses da sua data de fabricação. No período de garantia podem ocorrer alterações nas embalagens (frascos), porém, estas não alteram a qualidade do produto.